





Esím

Los **Motores eléctricos sumergibles Esimpeller** representan lo más avanzado en tecnología para el accionamiento de bombas centrífugas de profundidad. A la mayor durabilidad de cada unidad nueva, se le suma la posibilidad de rebobinado, lo que hace que su inversión se amortice a lo largo de más tiempo que cualquier otro motor del mercado.

Sistema reforzado contra la penetración de arena en el motor



Motor rebobinable, que posibilita un costo de mantenimiento menor



Por qué Ud. necesita nuestro Motor Electrosumergible

- Porque su elevada eficiencia y factor de potencia se traducen en un menor consumo, menores pérdidas en el cable de alimentación, lo que significa menor costo operativo.
- Las excelentes características de nuestros motores se han alcanzado gracias a las más avanzadas técnicas de diseño, uso racional de los materiales y tecnología de fabricación, por lo tanto sus precios son inmejorables.
- Cuando Usted compra un motor **Esimpeller**, no sólo invierte menos inicialmente, tiene menos gasto operativo, asesoramiento profesional, asistencia post-venta y garantía aseguradas.

Potencias Disponibles

Serie 708	Serie 874
30 HP	100 HP
50 HP	125 HP
60 HP	150 HP
75 HP	175 HP
-	200 HP

Especificaciones estándar

Motor Serie		708	874		
Voltaje		380 / 440			
R.P.M.		2.900			
Número de Polos		2			
Frecuencia		50 Hz			
Número de Fases		3			
Tipo de Operación		Continúa			
Potencia de Salida		50 a 75 HP	100 a 200 HP		
Temperatura admisible del Líquido manipulado		hasta 65 HP, máx. 40°C hasta 70 HP, máx. 35°C más de 75 HP, máx. 30°C			
Variación Admisible de Voltaje		-5% hasta +10%			
Variación Admisible de Frecuencia		-5% hasta +5%			
Mínima velocidad de circulación del agua por el exterior del motor		1,6 pies/seg (0,49 m/seg)	2,6 pies/seg (0,79 m/seg)		
Motor	Construcción	Aislación	Y		
		Tipo de Aislación	A prueba de Agua		
		Sistema Arranque	Arranque con Voltaje reducido Estrella - Triángulo		
		Capacidad del cojinete de Empuje	5.500 Lbs.	11.000 Lbs	
			2.491 Kg	4.983 Kg	
	Diámetro	7,08" (180 mm)	8,74" (222 mm)		
	Materiales	Eje	Acero Inoxidable		
		Carcaza	Acero		
		Cabezal	Fundición		
		Sello	NBR doble		
		Cojinetes	Bronce		
		Cojinete de Empuje	Acero Inoxidable / Grafito		
		Líquido refrigerante	Agua		
Bobinado	Cobre				

Para mayor información sobre éste y otros productos, escriba o llame a nuestro Departamento de Ventas: Saenz Peña 1840, Luján de Cuyo, **C.P. 5507**, Mendoza, Argentina.
Tel (0261) 4982308 int 203. Fax (0261) 4985247. E-mail: esimsrl@lanet.com.ar

